

Серия 31 — Аварийна скоба за полиетиленови тръби



- Бързо и безопасно ремонтиране на вече положени полиетиленови тръби
- Механично заключване чрез прихващащи пръстени за предотвратяване аксиално движение на тръбата и/ или нейното спукване
- Може да се използва и като муфа/жибо
- Работно налягане P10 и P16
- Сферографитен чугун GGG-50
- 250 µm епоксидно покритие
- Окомплектовка с болтове гайки и шайби с покритие от DACROMET, гумени уплътнения от EPDM
- Стоманени прихващащи пръстени

Ø	Строителна дължина	Уплътнителна повърхност
75	304	172
90	304	172
110	304	172
125	354	222
140	354	222
160	408	272
180	408	272
200	424	272

част	Материал	Покритие	Стандарт
тяло	сферографитен чугун GGG 50	250 µm епоксидно покритие	EN 1514, EN 1563, BS 6920
прихващащ пръстен	F-114	би-хромно покритие	
болтове, гайки и шайби	F-114, 8.8	дакромет	DIN 931, DIN 934, DIN 125
уплътнение	EPDM		EN 681-1, BS 6920

Серия 05 — Жибо за PVC тръби



- Обхваща тръби с диаметър от 63 до 500 mm
- Работно налягане PN 10 и PN 16
- Сферографитен чугун GGG 50
- 250 µm епоксидно покритие
- Окомплектовка с би-хромни болтове, гайки и гумени уплътнения от EPDM

Ø	L1	L2
63	142	137
75	146	149
90	146	164
110	166	184
125	166	199
140	166	214
160	206	234
180	206	254
200	208	274
250	232	341
315	232	406
400	234	495
500	234	596

Част	Материал	Покритие	Стандарт
тяло	сферографитен чугун	250 µm епоксидно покритие	EN 1514, EN 1563, BS 6920
контра фланец	сферографитен чугун	250 µm епоксидно покритие	EN 1514, EN 1563, BS 6920
болтове и гайки	F-114, 6.8	би-хромно покритие	DIN 931, DIN 934
уплътнение	EPDM		EN 681-1, BS 6920