

## Демонтажна връзка



- Ковък чугун
- Епоксидно покритие
- Подходяща за питейна вода

Материали			
№	Част	Материал	Стандарт
1	дълга част	GJS-400-15	EN 1563
2	къса част	GJS-400-15	EN 1563
3	поддържащ фланец	GJS-400-15	EN 1563
4	уплътнение	NBR/EPDM	EN681
5	шайба	стомана 8.8, поцинкована	
6	гайка	стомана 8.8, поцинкована	

DN	PN 10			
	A	D	K	STUD
80	200	200	160	8x16
100	200	220	180	8x16
125	200	250	210	8x16
150	200	285	240	8x16
200	220	340	295	8x20
250	220	400	350	8x20
300	220	455	400	8x20
350	230	505	460	16x20
400	230	565	515	16x20
450	250	615	565	20x24
500	260	670	620	20x24
600	260	780	725	20x27
700	260	895	840	24x27
800	290	1010	950	24x30
900	290	1115	1050	28x30
1000	290	1230	1160	28x33
1200	320	1455	1380	32x36

DN	PN 16			
	A	D	K	STUD
80	200	200	160	8x16
100	200	220	180	8x16
125	200	250	210	8x16
150	200	285	240	8x16
200	220	340	295	12x20
250	230	400	355	12x24
300	250	455	410	12x24
350	260	520	470	16x24
400	270	580	525	16x27
450	270	640	585	20x27
500	280	715	650	20x30
600	300	840	770	20x33
700	300	910	840	24x33
800	320	1025	950	24x36
900	320	1125	1050	28x36
1000	340	1255	1170	28x39
1200	360	1485	1390	32x45

DN	PN 25			
	A	D	K	STUD
80	210	200	160	8x16
100	220	235	190	8x16
125	220	270	220	8x24
150	230	300	250	8x24
200	230	360	310	12x24
250	250	425	370	12x27
300	250	485	430	16x27
350	270	555	490	16x30
400	280	620	550	16x33
450	280	670	600	20x33
500	300	730	660	20x36
600	320	845	770	24x39
700	340	960	875	24x45
800	360	1085	990	28x45
900	380	1185	1090	28x52
1000	400	1320	1210	28x39
1200	450	1530	1420	32x52