

Серия 03 — Водовземна скоба на резба



- Обхваща тръби с диаметър от 40 до 315 mm
- Отличен механизъм за регулиране степента на пристягане чрез болтове
- Работно налягане PN 10 и PN 16
- Сферографитен чугун GGG 50
- 250 µm епоксидно покритие
- Окомплектовка с болтове, гайки и шайби с покритие от DACROMET, гумени уплътнения от EPDM

Елементи	Материал	Покритие	Стандарт
Тяло	сферографитен чугун GGG-50	250 µm епоксидно покритие	EN 1514, EN 1563, BS 6920
Капак	сферографитен чугун GGG-50	250 µm епоксидно покритие	EN 1514, EN 1563, BS 6920
Болтове Шайби	неръждаема стомана A2-70		DIN 933, DIN 125
Уплътнение	EPDM		EN 681-1, BS 6920

Ø	Изход	L1	L2	L3
40	¾"	50	90	78
40	1"	50	90	78
50	¾"	55	90	114
50	1"	55	90	114
63	¾"	62	120	125
63	1"	62	120	125
63	1¼"	62	120	125
63	1½"	70	120	125
63	2"	70	120	125
75	¾"	68	120	137
75	1"	68	120	137
75	1¼"	68	120	137
75	1½"	76	120	137
75	2"	76	120	137
90	¾"	76	120	152
90	1"	76	120	152
90	1¼"	76	120	152
90	1½"	85	120	152
90	2"	85	120	152
110	¾"	86	120	172
110	1"	86	120	172
110	1¼"	86	120	172
110	1½"	92,5	120	172
110	2"	92,5	120	172
125	¾"	93	150	196
125	1"	93	150	196
125	1½"	100	150	196
125	2"	100	150	196
140	¾"	101	150	211
140	1"	101	150	211
140	1½"	108	150	211
140	2"	108	150	211
160	¾"	111	150	231
160	1"	111	150	231
160	1½"	118	150	231
160	2"	118	150	231
180	1"	121	180	251
180	2"	128	180	251
200	1"	132	180	271
200	2"	138	180	271
225	2"	151	180	275
250	2"	163	180	321
315	2"	196	180	386