

## Серия 60 — Водовземна скоба на резба



- Обхваща тръби с диаметър от 50 до 600 мм
- Работно налягане P10 и P16
- Сферографитен чугун GGG-50
- 250 μm епоксидно покритие
- Окомплектовка с болтове и шайби от неръждаема стомана и гумени уплътнения от EPDM
- Плосък ремък от неръждаема стомана с 60 мм ширина, гайки от неръждаема стомана и гума EPDM

Тяло Изход	Ремък		
	DN тръба	Ø min	Ø max
¾"			
1"			
	50—60-65	60	94
	80—100	88	130
	125	133	159
	150	159	192
	150	190	220
	200	216	246
	200	240	270
	250	267	318
	300	318	368
	350	355	428
	400	406	475
	450	470	546
	500	508	571
1¼"			
1½"			
2"			
	80—100	88	130
	125	133	159
	150	159	192
	150	190	220
	200	216	246
	200	240	270
	250	267	318
	300	318	368
	350	355	428
	400	406	475
	450	470	546
	500	508	571

Част	Материал	Покритие	Стандарт
тяло	сферографитен чугун GGG 50	250 μm епоксидно покритие	EN 1514, EN 1563, BS 6920
шайба/ пръстен	сферографитен чугун GGG 50	250 μm епоксидно покритие	EN 1514, EN 1563, BS 6920
ремък	неръждаема стомана		AISI 304
болтове и гайки	F-114, 8.8	дакромет	DIN 933, DIN 934
уплътнение	EPDM		EN 681-1, BS 6920