

## Серия 30 — Фланшова водовземна скоба за PVC и PE тръби



- Обхваща тръби с диаметър от 110 до 400 mm
- Отличен механизъм за регулиране чрез болтове
- Работно налягане PN 10 и PN 16
- Сферографитен чугун GGG 50
- 250 µm епоксидно покритие
- Окомплектовка с болтове, гайки и шайби от неръждаема стомана, гумени уплътнения от EPDM

Ø	Изход	L1	L2	L3
110	DN-50	145	200	211
110	DN-60/65	165	200	231
110	DN-80	170	200	236
125	DN-50	160	200	233
125	DN-60/65	160	200	233
125	DN-80	170	200	243
140	DN-50	160	200	241
140	DN-60/65	160	200	241
140	DN-80	170	200	251
160	DN-50	170	250	261
160	DN-60/65	190	250	281
160	DN-80	200	250	291
160	DN-100	205	250	296
180	DN-80	225	250	326
180	DN-100	230	250	331
200	DN-50	195	250	306
200	DN-60/65	215	250	326
200	DN-80	225	250	336
200	DN-100	230	250	341
250	DN-50	240	300	376
250	DN-80	250	300	386
250	DN-100	255	300	391
250	DN-150	265	300	401
315	DN-50	280	300	448
315	DN-80	295	300	463
315	DN-100	300	300	468
315	DN-150	310	300	478
400	DN-50	320	300	531
400	DN-80	340	300	551
400	DN-100	355	300	566
400	DN-150	360	300	571

Част	Материал	Покритие	Стандарт
тяло	сферографитен чугун GGG 50	250 µm епоксидно покритие	EN 1514, EN 1563
тапа	сферографитен чугун GGG 50	250 µm епоксидно покритие	EN 1514, EN 1563
болтове, гайки и шайби	неръждаема стомана A2-70		DIN 933, DIN 934, DIN 125
уплътнение	EPDM		EN 681-1